

FITXA TÈCNICA

MÀQUINA NOVA



SUPERPUSH 150

La Superpush 150 és una optimitzadora de tall de fusta semi-automàtica, pensada per millorar la productivitat en entorns de treball amb alta demanda de precisió i flexibilitat. Incorpora tecnologia moderna per aconseguir un tall ràpid, segur i eficient amb un funcionament simplificat.

CARACTERÍSTIQUES

- **Velocitat d'empenta:** Fins a 30 metres per minut.
- **Temps mínim de tall:** 0,2 segons, ideal per a producció àgil.
- **Alçada de treball:** 900 ± 20 mm, adaptable a diferents entorns operatius.
- **Consum d'aire comprimit:** 150 nl/min a 6 atmosferes.
- **Potència mínima instal·lada:** 6 kW, assegurant un rendiment eficient.
- **Velocitat d'extracció de pols:** Entre 1.800 i 2.000 m³/h a 30 m/s.
- **Diàmetre de la serra:** 400 / 500 / 550 mm, segons configuració.
- **Capacitat de tall:**
 - Amb serra de 400 mm: fins a 250 x 50 mm
 - Amb serra de 500 mm: fins a 280 x 95 mm
 - Amb serra de 550 mm: fins a 310 x 100 mm
- **Control numèric integrat:** Pantalla tàctil de 15,6", intuïtiva i fàcil d'utilitzar.
- **Motor servo brushless:** Empenta precisa i constant amb unitat lineal de guia i corretja dentada.
- **Modes de funcionament:** Empenta + tall automàtic, empenta sense tall i tall fix.

APLICACIONS

- Fusteria
- Palets i caixes
- Sòls i parquet
- Altres processos de tall de fusta industrial